

Số: /BV-HCQT
Yêu cầu báo giá Vật tư điện nước và bóng đèn

Bình Lộc, ngày tháng năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện ĐKKV Long Khánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Vật tư điện nước và bóng đèn năm 2026-2027 của Bệnh viện như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện

Địa chỉ: phòng HCQT-TCCB, Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)

Người tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Hoàng Oanh - ĐT: 0949.121.618

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 15 giờ 30 ngày 09 tháng 02 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục:

STT	Danh mục hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bạc 6202 RBI	Vật liệu: Hợp kim Đường kính ngoài: 35mm Đường kính lỗ: 15mm Chiều dày: 1mm	Cái	100
2	Bạc quạt	Bạc tròn - bạc quạt Sử dụng cho quạt điện tương ứng với trục 8mm thông dụng	Cái	340

3	Băng keo điện	Độ dày màng film và keo băng dính điện : 100micron Độ dẫn dài băng dính điện :200% Độ rộng băng dính điện : 18mm	Cuộn	278
4	Băng keo giấy	Chất liệu giấy crepe, màu vàng/trắng ngà, bám dính vừa phải , dễ xé, có thể viết lên được. Kích thước thông dụng: khổ rộng 12mm	Cuộn	48
5	Băng keo hai mặt	Kích thước (Rộng): 12mm (1F2) Kích thước (Dài): Thường 5m Lực bám dính (Adhesion Strength): Khoảng 15N/25mm trở lên, tăng dần theo thời gian (đạt cực đại sau 8 giờ).	Cuộn	48
6	Bộ xả tiêu dưới	Định mức làm việc: không quá áp lực 2kg/cm2, nhiệt độ dưới 60 độ C Kích thước: Cốc và bầu thu nước đường kính 60mm, ống xả 32mm, dài 150mm	Bộ	25
7	Bít răng ngoài 21	Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp Kích thước: 21mm, 27mm, 34mm Thiết kế: Ren Ngoài Thương hiệu: Ống Nhựa Bình Minh	Cái	30
8	Bít răng trong 21	Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp Kích thước: 21mm, 27mm, 34mm Thiết kế: Ren trong Thương hiệu: Ống Nhựa Bình Minh	cái	30
9	Bít trơn 21	Độ bền với áp suất bên trong ở 20°C (áp lực nước 1,68 MPa trong 1 giờ) Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu 60°C Độ bền nhiệt (150°C trong 15 phút) Nhiệt độ làm việc cho phép: 0-45°C	Cái	30
10	Bộ xả labo sứ	• Thân xả nhấn được làm bằng Inox không gỉ, • Ti nhấn bằng thau, lò xo bằng thép mạnh mẽ. • Ống xả, co chữ P bằng thép không gỉ với các ron cao su bền bỉ.	Bộ	30
11	Bóng đèn led 5w	Công suất: 5 W Điện áp: 220V/50 Hz Nhiệt độ màu: 6500K/3000K Quang thông: 475/450 lm Hiệu suất sáng: 95/90 lm/W Tuổi thọ: 20.000 giờ Kích thước (ØxH): (55x100) mm	Bóng	500

12	Bóng đèn Tuyp led 10w	Công suất: 10W Điện áp: 220V/50Hz Quang thông: 1100/1100/1100/1000 lm Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/4000K/3000K Hiệu suất sáng: 130/130/130/120 lm/W Chỉ số thể hiện màu (Ra): 82 Tuổi thọ: 30.000 giờ	Bóng	100
13	Bóng đèn Tuyp led 20w	Công suất: 20W Điện áp: 220V/50Hz Quang thông: 2600/2600/2600/2400lm Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/4000K/3000K Hiệu suất sáng: 130/130/130/120 lm/W Chỉ số thể hiện màu (Ra): 82 Tuổi thọ: 30.000 giờ	Bóng	1300
14	Cánh quạt	• Cánh quạt Senko • Thông tin sản phẩm • Chất liệu Nhựa Abs • Màu sắc: Xám • Đường kính cánh nhỏ 28cm • cánh lớn 40cm	Cái	50
15	Cây keo silicon	loại lớn (11mm x 25-30cm), có màu trong suốt/trắng	Cây	100
16	CB 20A	MCB BD – 63:IEC 60898 STANDARDS MCB BD – 125:IEC 60947 – 2 STANDARDS MCB 02 P C Curve In(A): 20 ICU(kA): 06 240VAC	Cái	96
17	CB 30A	Dòng định mức 40A,2P, điện áp thường 240VAC/415VAC, dòng cắt ngắn mạch (ICu) phổ biến 6kA hoặc 10kA	Cái	2
18	Chì hàn	Model: Sn99.3Cu0.7 Trọng lượng: 50g (tính cả cuộn) Đường kính dây: 1.0mm Thành phần: 99.3%Sn, 37%Cu Rosin: 2.2%	Cuộn	22
19	Chốt cửa dài	Chốt cửa cổng đại hàng loại 1 sắt kẽm sáng bóng đẹp không gỉ * Chất liệu sắt	Cái	100
20	Chốt cửa ngắn	Chất liệu: INOX độ dày: 1.5mm	Cái	30
21	Co 20	Chất liệu PVC Màu sắc Trắng Loại Co nối ống Dùng cho ống luồn Ø 20 mm Tiêu chuẩn sản phẩm IEC61386_1:2008,	Cái	50

		BSEN61386-21:2004, TCVN7417		
22	Co 21	Độ bền cao Chịu va đập, và chịu áp lực tốt. Thiết kế đẹp Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao	Cái	40
23	Co 27	Độ bền cao Chịu va đập, và chịu áp lực tốt. Thiết kế đẹp Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao	Cái	40
24	Co 34	Độ bền cao Chịu va đập, và chịu áp lực tốt. Thiết kế đẹp Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao	Cái	40
25	Cọ lăn sơn	Kích thước chiều dài ống lăn: 23cm, đường kính ống lăn: ~8cm), độ dài lông (thường 10-20mm, chất liệu lông (polyester, microfiber), và chất liệu lõi (nhựa ABS, PVC bền bỉ)	Cây	11
26	Cổ quạt	Chất Liệu : nhựa cứng Công dụng: sử dụng cho các loại quạt điện treo tường	Cái	30
27	Cọ sơn	Khoảng 5cm thường có kích thước lông cọ ~76mm, độ dày ~28mm	Cây	11
28	Cọ Sơn 4inch	Khoảng 10cm thường có kích thước lông cọ ~76mm, độ dày ~28mm	Cái	4
29	Công tắc pana	Công tắc B Panasonic WEV5001SW (Cắm nhanh) - Điện áp 250VAC - Ampe 16A	Cái	122
30	Cốt quạt đảo	Cốt quạt B4 (phi 8 x190 mm)	Cái	20
31	Cốt quạt treo	Đường kính trục : 8mm Tổng chiều dài : 16.8 cm (+/- 0.5cm) Đặc điểm : 1 đầu ren bạc : lỗ 8mm Vật liệu : Thép	Cái	150
32	Cuộn pe	Rộng từ 50cm, chiều dài có thể từ 50m, trắng trong, chất liệu: Nhựa Poly-ethylene nguyên sinh (100% PE).	Cuộn	4
33	Đầu bắn tone 10	Đầu tuýp hình lục giác âm, có từ tính. Kích thước/Thông số: Kích thước: 10 x 50 mm Thương hiệu: Makita	Cái	15

34	Đầu bắn tone 8	Đường kính 8.0mm Tổng chiều dài 50mm Kích cỡ trục: M5 Loại chuôi MZ hoặc NZ Kích cỡ chuôi Lục giác ¼"	Cái	15
35	Đầu bắn vít	Đầu vít PH2 x 65mm	Cái	20
36	Dây cấp 4T	Dây cấp nước mềm inox 304 Dài 40, Chất liệu : Inox 304	Dây	120
37	Dây Cấp nước bồn cầu	Model YE-6839 Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 20 x 5 x 5 cm	Bộ	50
38	Dây điện 2x1.5	SKU: VCmd 2×1.5 (Vàng) Nhà sản xuất: Cadivi Chất lượng: Mới 100% Chứng từ: Hóa đơn VAT Quy cách tính: Cuộn 100m	Cuộn	7
39	Dây điện đơn 2.5	Tiết diện danh định : 2.5 mm ² Lớp bọc bên ngoài : nhựa PVC Lõi đồng dẻo nhiều sợi Đóng gói : 100m/cuộn	Cuộn	6
40	Dây đồng 0.23	Cỡ dây (mm) 0.23 – 3.50 mm Tiêu chuẩn Jis C 3202; IEC 60317-8; NEMA MW74C Cấp Nhiệt H-C (180-200)	Kg	60
41	Dây line điện thoại	Dây line điện thoại RJ12 6P6C - 6 chân Dây cáp đẹp Flat 6 sợi, đồng nguyên chất Đầu nối RJ12 6P6C	Sợi	30
42	Dây rút 4x200	Dây rút nhựa 4x200 (20cm) hay còn gọi là Dây rút nhựa 2 tắc • Chất liệu: Nhựa PA66	Bịch	166
43	Đế CB	KT: W105 x L130 x H40mm Màu sắc : Trắng xanh nhạt	Cái	50
44	Đế đôi pana	Hộp nổi trắng đôi Duplex surface box Kích thước: 120x115x35mm	Cái	30
45	Đế đôi pana	Hộp nổi trắng đơn Duplex surface box Kích thước: 120x115x35mm	Cái	70
46	Dimer CL7f	Bộ chỉnh Dimmer quạt 1000W mặt Sino - CL7F	Cái	100
47	Dimer quạt nanoco	• Công suất (W): 700 • Điện áp định mức (V): 220 • Chất liệu: Nhựa• Loại: Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt/độ sáng đèn	Cái	100

48	Đinh hạt nổ	Đường kính đầu hạt nổ: 7.3mm. Chất liệu: Kim loại (thép carbon). Chiều dài toàn bộ: 42mm Đinh dù thẳng	Hộp	4
49	Đinh thép	Kích thước : 1P6 Chất liệu: Thép carbon cứng, mạ kẽm (thường là mạ vàng để chống gỉ). Đầu đinh: Nhọn, giúp đâm xuyên vật liệu dễ dàng. Thân đinh: Trơn hoặc có gân	Kg	4
50	Eke chữ L	Kích thước 4 tắc, Vật liệu: Thép	Cặp	36
51	Gáo quạt + mặt có ren	gáo quạt có ren chụp động cơ quạt b3 b4 - vỏ quạt phụ tùng quạt nắp chụp Bộ gáo quạt + mặt nạ quạt có vắn ren đường kính 31mm	Bộ	300
52	Ke 1HP	Kích thước : 4 tắc ,dày 2.0 mm Trọng lượng: 1.45 Kg Chất liệu: Tôn Dập	Cái	10
53	Ke 2HP	Kích thước : 5 tắc ,dày 2.0 mm Trọng lượng: 1.9 Kg Chất liệu: Tôn Dập	Cái	10
54	Keo dán ống nhỏ	- Thành phần: Cyclohexanone, phụ gia. - Công dụng: Dán ống và phụ tùng bằng nhựa PVC. - Quy cách: 100g,	Hũ	15
55	Keo lưa	Keo lưa TOMBO nhập khẩu Malaysia 1 cuộn 10 mét	Cuộn	130
56	Keo silicon apollo trong	A500, dung tích tuýp 280-300ml, màu sắc: Trong	Ống	27
57	Keo xịt bọt chống thấm (Foam)	Thành phần: Polyurethane. Màu sắc: Hồng Champagne. Cơ chế đóng rắn: Độ ẩm. Thời gian không dính tay: 7-15 phút. Thời gian khô bề mặt (không bụi): 20-25 phút. Thời gian cắt được: 1-2 giờ (ở 25°C). Tỷ trọng: 15-18 kg/m³ (loại B1). Khả năng chịu nhiệt: -40°C đến +80°C. Nhiệt độ thi công: +5°C đến +35°C (tối ưu 20°C). Khả năng chống cháy: B1 (DIN 4102). Độ nở: Lên đến 56 lần thể tích ban đầu (khoảng 25-30 lít cho chai 750ml).	Bình	6
58	Kẹp Inox	Kẹp ống inox phi 100 (DN100), inox 304	Cái	20

59	Kẹp Inox	Kẹp ống inox phi 50 (DN50),inox 304	Cái	40
60	Khoá cánh ren	• Khóa, Vặn cánh quạt SENKO • Nhựa cứng đường kính răng vặn 3,4cm Ren đồng	Cái	50
61	Khoá lồng nhỏ	• Khóa, Vặn cánh quạt SENKO • Nhựa cứng đường kính răng vặn 3,4cm	Cái	50
62	Lưỡi cửa sắt	Kích thước: Dài 310mm, rộng 20mm Sản phẩm được làm bằng thép cán mỏng cứng cáp.	Cái	20
63	Lưỡi dao	Kích thước 18mm, chất liệu (thép carbon), số lượng trong hộp (thường 10 lưỡi/hộp), và có các rãnh chia đoạn để dễ gãy khi cùn	Hộp	1
64	Mặt 1 pana	PANASONIC WEV68010SW	Cái	50
65	Mặt 2 pana	WEV68020SW Mặt dùng cho 2 thiết bị	Cái	80
66	Mặt 3 pana	WEV68030SW Mặt dùng cho 3 thiết bị	Cái	10
67	Mặt 4 pana	Mặt 4 thiết bị Panasonic dòng Wide WEV68040SW	Cái	30
68	Mặt nạ và đơn công tắc pana	Dòng điện định mức: 16A Điện áp định mức: 250VAC Màu sắc: Trắng	Cái	70
69	Mỡ bôi	• Khối lượng: 400g • Loại mỡ: Mỡ bôi trơn gốc Lithium • Độ xuyên kim (NLGI): 3 • Khả năng chịu nhiệt: Từ -20°C đến 120°C	Hũ	17
70	Mô hàn tốt	Điện áp: 220V-240V~50Hz Công suất đầu vào: 100W Thời gian làm nóng: 3~5 phút	Cây	15
71	Mũi Khoan Bê Tông Cỡ Lớn Xuyên Tường 2 Cạnh Dài 25cm 40cm	Chuôi: SDS Plus (Gài), 2 Cạnh Dài 25cm 40cm	Cái	1
72	Mũi khoan đa năng 6l	Unika Công nghệ Nhật Bản Kích thước 6.0x100mm Chân Lục giác 1/4"	Cái	25
73	Mũi khoan đa năng 8l	Unika Công nghệ Nhật Bản Kích thước 8x115mm Chân Lục giác 1/4"	Cái	25

74	Mũi Khoan SDS Plus 1 20x400/460mm	Đường kính 20mm, chiều dài phần khoan 400mm và tổng chiều dài 460mm	Cái	1
75	Nẹp 10p	Đường kính(mm): 100×10 Độ dày(mm): 0.7 ± 0.1 Lực nén(N): 20 Đóng gói(Cây/Bó): 50	Cây	40
76	Nẹp 2,5p	Mã sản phẩm: NNV2025 Đường kính(mm): 25×14 Độ dày(mm): 0.9 ± 0.1 Lực nén(N): 2.0	Cây	150
77	Nẹp 2p	Mã sản phẩm: NNV2020 Đường kính(mm): 20×10 Độ dày(mm): 0.7 ± 0.1 Lực nén(N): 20	Cây	150
78	Nẹp 2p	Đường kính(mm): 20×10 Độ dày(mm): 0.7 ± 0.1 Lực nén(N): 20 Đóng gói(Cây/Bó): 50	Cây	600
79	Nẹp 3 phân	Đường kính(mm): 30×10 Độ dày(mm): 0.7 ± 0.1 Lực nén(N): 20 Đóng gói(Cây/Bó): 50	Cây	700
80	Nẹp 5 phân	Đường kính(mm): 50×10 Độ dày(mm): 0.7 ± 0.1 Lực nén(N): 20	Cây	160
81	Nẹp bán nguyệt	Kích thước: 60x22mm Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: Trắng Quy cách tính: 1m2/ cây	Cây	230
82	Nhấn xả tiểu trên	Mã sản phẩm: CT475SS(HM) Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom Chức năng: tự đóng chậm	Bộ	20
83	Nhông xoay	Công suất : 4w Tốc độ quay vòng : 3 vòng/phút Đường kính trục : 7mm Chiều cao trục : 14mm Góc Vát : Không	Cái	200
84	Nối 2 đầu răng ngoài inox	● Màu sắc: sáng bóng ● Chất liệu: inox - thép không gỉ ● Chịu áp cao: max 40 bar ● Nhiệt độ: -20 - 220 độ C ● Kiểu kết nối: Hai đầu ren ngoài ● Kích thước: 1/2" - tương đương ren ngoài phi 21mm, 3/4" tương đương ren ngoài phi 27mm	Cái	70

85	Nối 20	Phù hợp cho ống đường kính 20mm. Thiết kế măng sông kín khít, giảm thiểu rò rỉ nước. Được làm từ chất liệu bền bỉ, không bị oxy hóa. Nguồn: denticuong.vn	Cái	50
86	Nối 21 tron nhựa	Độ bền cao Chịu va đập, và chịu áp lực tốt. Thiết kế đẹp Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao	Cái	20
87	Ổ cắm điện 3 lỗ	Công suất: 6000W Điện áp: 220V Cường độ dòng điện: 30A Tiết diện dây: 2*2.5mm Công suất chịu tải lên đến 6000W.	Cái	70
88	Ổ cắm pana	WEV1081SW - Điện áp 250VAC - Ampe 16A	Cái	102
89	Ổ điện 10 lỗ	Công suất tối đa: 2200W (hoặc 2500W). Dòng điện/Điện áp: 10A, 250V AC, 50Hz. Số ổ cắm: 10 lỗ (thường là 4 ổ đa năng 3 chấu + 6 ổ 2 chấu). Tính năng: Có công tắc riêng cho từng nhóm ổ hoặc nhiều nút. Tích hợp aptomat (CB) hoặc cầu chì tự động ngắt khi quá tải. Lỗ cắm làm bằng đồng, tiếp xúc tốt, an toàn. Chất liệu vỏ: Nhựa ABS chịu nhiệt. Chiều dài dây: 5m	Cái	10
90	Ổ khoá nắm đầm	Khóa tròn 04208 Chủng loại: khóa tay nắm tròn Chất liệu: inox Màu sắc: ghi xám	Cái	40
91	Ống dây dẫn	Đường kính: Ø32mm (trong khoảng 30.1mm - 32mm). Chiều dài: ~2.92m/cây. Chất liệu: Nhựa PVC, màu trắng.	Cây	20
92	Ống nối chữ T	Đường kính: Ø32mm Độ bền cao Chịu va đập, và chịu áp lực tốt. Thiết kế đẹp Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao	Cái	10
93	Ống nối co	Đường kính: Ø32mm Độ bền cao Chịu va đập, và chịu áp lực tốt. Thiết kế đẹp Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao	Cái	10
94	Ống ruột gà	SP9020CM - Cuộn 50 mét	Mét	200

95	Ống ruột gà xả labo	Tên sản phẩm: Xi phong chậu rửa mặt inox Chất liệu: ABS Màu sắc: Màu bạc Kích thước: 14cm x 3.2cm, ống nổi dưới dài 90cm	Dây	40
96	Phích cắm cái	Công suất: 3000W Điện áp: 220V Cường độ dòng điện: 15A Tiết diện dây: 2*1.5mm Công suất chịu tải lên đến 3000W	Cái	35
97	Phích cắm chuyển đổi 3 chân thành 2 chân	Điện áp (V): 250V Dòng điện (A): 16A Chất liệu vỏ: Nhựa ABS chịu nhiệt, cách điện. Chất liệu chân cắm: Đồng nguyên chất	Cái	10
98	Phích cắm đực	Công suất: 3000W Điện áp: 220V Cường độ dòng điện: 15A Tiết diện dây: 2*1.5mm Công suất chịu tải lên đến 3000W	Cái	35
99	que hàn inox 2,5	Model: G-308 Quy chuẩn Việt Nam: QCVN: 21: 2010/BGTVT-D308 Tiêu chuẩn Mỹ ASME/AWS: E308-16 Tiêu chuẩn Nhật JIS: D308-16.	Hộp	8
100	que hàn sắt 2.5	Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN: 3223-2000-E432R. Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 21:2015/BGTVT-MW2 Tiêu chuẩn Mỹ: ASME/AWS E 6013 Tiêu chuẩn Nhật: JIS D4313	Hộp	8
101	River 3l2		Kg	4
102	RP7	Tên sản phẩm: Dầu chống rỉ sét & bôi trơn RP7 Trọng lượng: 350 gram RP7 là một loại dầu cao cấp dễ thấm, nhờn, chống rỉ sét với công thức cải tiến. Rửa được những vết rỉ sét cứng đầu nhất. Trọng lượng: 350g /bình	Chai	27
103	Ruột vòi nước	Ruột cốt vòi nước đồng, lõi sứ cao cấp- phù hợp nhiều loại vòi nước. Ruột vòi thường(dài/ngắn/2răng)	Cái	100
104	Sa quạt B4	Cuộn dây quạt B4, lõi quạt B4-46 , Stato quạt (100% đồng) - Điện Việt Sản phẩm được làm bằng đồng 100% chạy bền bỉ kích thước lỗ : 44mm , độ dày mạch từ : 20mm Công suất 47W	Cái	100

105	Sin 21	Đường kính trong Tối thiểu/Tối đa (mm.): 1,8 đến 250 Độ dày Tối thiểu/Tối đa (mm.): 1,8 đến 7 Vật Liệu : Cao su Nitrile (Đen) hoặc Cao su Fluoro (Nâu) Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) Cao su nitrile : -20 đến 100 Cao su Fluoro : -10 đến 200	Bịch	10
106	Súng bắn silicon apollo	Vật liệu: Thân bằng thép dày hoặc hợp kim nhôm (tùy model). Kích thước: Dài khoảng 230mm hoặc 335mm (model thép dày). Trọng lượng: Khoảng 430g (model thép dày). Loại keo sử dụng: Keo silicone dạng chai/tuýp 300ml	Cái	1
107	T cầu inox	• Kích thước ren: Ren trong 21 và hai đầu ren ngoài 21 (1/2"). • Chất liệu: Inox. • Chiều dài sản phẩm: 50mm. • Ứng dụng: Nước lạnh, nước sinh hoạt, công nghiệp. • Áp suất hoạt động: 16 kg/cm². • Nhiệt độ hoạt động: 0 - 80°C.	Cái	100
108	Tắc kê	Kích thước: (4P). Đường kính: Khoảng 4mm - 5mm (tương thích vít 4ly). Chiều dài: 30mm Chất liệu: Nhựa (thường là HDPE, Nylon). Màu sắc: Trắng	Kg	9
109	Tắc kê	Kích thước: (5P). Đường kính: Khoảng 4mm - 5mm (tương thích vít 4ly). Chiều dài: 30mm Chất liệu: Nhựa (thường là HDPE, Nylon). Màu sắc: Trắng	Kg	10
110	Tắc kê	Kích thước: (6P). Đường kính: Khoảng 4mm - 5mm (tương thích vít 4ly). Chiều dài: 30mm Chất liệu: Nhựa (thường là HDPE, Nylon). Màu sắc: Trắng	Kg	6
111	Tắc kê	Kích thước: 14mm (đường kính) x 80mm (chiều dài), Chất liệu: Nhựa (thường là HDPE, Nylon). Màu sắc: Trắng	Kg	4
112	Tắc kê	Kích thước: 12mm (đường kính) x 60mm (chiều dài), Chất liệu: Nhựa (thường là HDPE, Nylon). Màu sắc: Trắng	Kg	4

113	Tắc kê sắt	Đường kính (D): 8 mm (8 li). Chiều dài (L): Phổ biến là 80mm Vật liệu: Thép carbon, được mạ kẽm (vàng hoặc trắng) để chống gỉ. Ren: Thường là ren hệ mét, đi kèm với đai ốc và long đen (vòng đệm).	Cái	120
114	Tắc kê sắt	Đường kính (D): 10 mm (10 li). Chiều dài (L): Phổ biến là 80mm Vật liệu: Thép carbon, được mạ kẽm (vàng hoặc trắng) để chống gỉ. Ren: Thường là ren hệ mét, đi kèm với đai ốc và long đen (vòng đệm).	Cái	100
115	Táp lô 16x20	Màu sắc: Màu trắng. Chất liệu: Nhựa ABS. Kích thước: 16x20cm.	Cái	20
116	Táp lô 8x16	Kích thước (WxH) 8x16 cm Màu Trắng sữa	Cái	50
117	Thước dây	Đơn vị đo:mét Độ chia (Phân độ): Khoảng cách nhỏ nhất giữa các vạch chia (ví dụ: 1mm hoặc 0.01mm). Độ chính xác: Sai số cho phép (ví dụ: ±0.02mm). Chiều dài thước: 5m	Cái	1
118	Tụ quạt điện	Điện áp định mức: 400V AC Tần số: 50/60Hz Điện dung: 350 cái 2uF; 50 cái uF Màu sắc: Đen Kích thước: 90 x 240 x 370 mm	Cái	400
119	van nhựa BM21	Có độ bền cao, chịu được áp suất làm việc tốt Có thể chôn dưới lòng đất hoặc để ngoài trời nắng Có thể chịu được các loại hóa chất như Axít, Kiềm	Cái	25
120	Vít bắn gỗ 3p	Kết nối mái tole với khung xà gỗ Lắp miếng gỗ ép, gỗ ... với khung bàn, ghế Lắp đặt sàn gỗ	Kg	5
121	Vít bắn tole	Kích thước sản phẩm 180 mm x 120 mm x 60 mm Kích thước đóng gói 190 mm x 130 mm x 70 mm	Kg	5
122	Vít chữ L	Kích thước:chiều dài 10cm, inox	Hộp	16
123	Vít đầu bằng	Đường kính (Ø): Khoảng 4mm (ký hiệu là M4). Chiều dài (L):30mm Kiểu đầu: Đầu bằng Kiểu đuôi: Đuôi nhọn	Kg	4
124	Vít đầu bằng	Đường kính 6.0-8.0mm, dài 60-65mm.Kiểu đầu: Đầu bằng Kiểu đuôi: Đuôi nhọn	Kg	4
125	Vít đuôi cá 1,5p	Vít bắn sắt đầu bằng đuôi cá 1P5 (15mm) Đầu dù đuôi nhọn Ren dọc chiều dài con vít Màu sắc : màu trắng	Kg	7

126	Vòi labo inox	Kích thước thân vòi: 304mm Chiều cao từ mặt chậu đến đầu vòi: 196mm Chất liệu: Đồng	Dây	20
127	Vòi labo sứ	Chất liệu: Đồng mạ Crom Chức năng: 1 đường nước lạnh Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 Mpa	Dây	20
128	Vòi sen	Chất liệu: Thép không gỉ Màu sắc: Xám, Đen ,Trắng Kích thước: 130*266*130mm	Dây	60
129	Vòi xịt	Công nghệ cổ xoay 360 độ - Rửa linh hoạt, thêm sạch hơn Đầu dây xịt INAX CFV-102A có thể xoay 360 độ	Dây	100
130	Ổ khóa	Size: 5 phân, phân Chất liệu: Thân khóa, Chìa bằng hợp kim đồng, Cầu khóa bằng thép, Khả năng chịu va đập tốt, chống cưa cắt, Phù hợp dùng để khóa cửa, khóa cổng, kho hàng... Màu sắc: vàng Số chìa: 3 chìa	Cái	20

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)

3. Dự kiến về các điều kiện thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thỏa thuận
- Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Giao hàng trong vòng 07 ngày, theo từng đợt đặt hàng.

4. Thông tin khác:

Báo giá thể hiện thuế VAT và số tiền tương ứng

* **Lưu ý:** Đối với đơn vị cung cấp báo giá phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày gửi báo giá.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Huyền