

Số: 1505 /BV-HCQT

Bình Lộc, ngày 30 tháng 6 năm 2026

Yêu cầu báo giá Vật tư đường điện và tủ điện
cho máy Citi 64 lát cắt

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Long Khánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Vật tư đường điện và tủ điện cho máy Citi 64 lát cắt của Bệnh viện như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện

Địa chỉ: phòng HCQT-TCCB, Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)

Người tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Hoàng Oanh - ĐT: 0949.121.618

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 15 giờ 30 ngày 10 tháng 7 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục:

STT	Danh mục hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máng cáp 200x100	- Hình dạng chữ C - Rộng 200mm, cao 100mm - Dài tiêu chuẩn: 2.5 → 3 mét - Chất liệu: tôn sơn tĩnh điện - Độ dày: 1.2mm - Màu: kem	Mét	17
2	Máng 80x60	- Cao 80mm - Rộng 60mm - Dài 2m	Mét	15

STT	Danh mục hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		- Chất liệu: Nhựa PVC - Thiết kế: dạng rãnh có nắp đậy - Nhiệt độ hoạt động: từ 40°C đến 65°C		
3	Ổ cắm âm tường có tiếp địa	- Dòng định mức: 16A - Điện áp: 250VAC - Tiêu chuẩn: SIS Nhật Bản - Chất liệu: Nhựa Urea Resin chịu nhiệt - Kiểu đầu: bắt vít hoặc cắm nhanh - Nhãn hiệu Panasonic	Cái	14
4	Dây điện 1.5 đơn	- Tiết diện: 1.5mm² - Cấp điện áp: 0.6/1kV - Kết cấu: 7 sợi bên - Đường kính ngoài: 2.78mm → 3.2mm - Chiều dày cách điện: 0.7mm → 0.8mm - Tiêu chuẩn: TCVN, IEC - Ampe: khoảng 15A-20A - Nhãn hiệu Cadivi	Cuộn	02
5	Dây điện CV 2.5 đơn	- Tiết diện: 2.5mm² - Đường kính ruột: ≈ 2.01mm - Cấp điện áp: 0.6/1kV - Nhiệt độ làm việc: 70°C - Cấu trúc lõi: 7 sợi đồng / 0.67mm - Nhãn hiệu Cadivi	Cuộn	01
6	Dây điện CV 2.5 đôi	- Loại dây: dây đôi mềm dẹt (VCmd ILF) - Tiết diện: 2 x 2.5mm² (mỗi lõi có tiết diện 2.5mm²) - Chất liệu ruột đồng nguyên chất, vỏ cách điện PVC - Điện áp: 300/500V - Tiêu chuẩn: TCVN, IEC - Nhãn hiệu Cadivi	Cuộn	01
7	Aptomat 3P -150A	- Loại: cầu dao khối - Dòng điện định mức: 150A - Điện áp: 220VAC – 415VAC - Dòng cắt làm việc: 19kA → 25kA - Nhãn hiệu Panasonic	Cái	01
8	Aptomat 3P – 200A	- Dòng điện định mức: 200A - Điện áp định mức: 415VAC - Điện áp cách điện định mức: 690VAC - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 - Nhãn hiệu Panasonic	Cái	01
9	Dây điện CV 70 đơn	- Loại cáp điện lực: 1 lõi, vỏ PVC cao cấp - Tiết diện: 70mm² - Kết cấu ruột dẫn: 19 sợi bên tròn - Cấp điện áp: 0.6/1kV - Chịu nhiệt: 75°C - Nhãn hiệu Cadivi	Mét	120

STT	Danh mục hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
10	Tủ điện	Tủ điện gồm có: - 1 MCCB 3 pha 150A - 1 bộ trễ thời gian - 3 CB 1 pha 16-32A, mỗi CB 1 pha để lắp bộ theo dõi điện năng và các thiết bị khác - 1 bộ đổi nguồn 220VAC → 24VAC - 1 rơ le phụ NO nguồn 24VAC - 1 bộ bảo vệ pha - 1 Contactor 150A (khởi động từ) có: Dòng điện định mức: 150A, Công suất: 75kW, Số cực: 3P, Điện áp: 220VAC, 380VAC, Tiết diện: 2NO + 2NC, Điện áp cách điện: 1000V, Tiêu chuẩn: IEC 60947-4-1	Bộ	01
	Dây điện CXV 4x70	- Lõi cáp: 4 lõi ruột đồng, cách điện PVC - Vỏ: Nhựa PVC cao cấp - Tiết diện mỗi lõi: 70mm ² - Điện áp: 0.6/1kV - Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1 / IEC 60502-1	Mét	18

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, đường 21/4, phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai)

3. Dự kiến về các điều kiện thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thoả thuận
- Hợp đồng theo đơn giá cố định.

4. Thông tin khác:

Báo giá thể hiện thuế VAT và số tiền tương ứng

* **Lưu ý:** Đối với đơn vị cung cấp báo giá phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày gửi báo giá.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC



Phan Văn Huyền

